

Découvrez la polyvalence de nos systèmes d'installation des plaques aspirantes NikolaTesla.

Solutions de tuyaux pour les plaques aspirantes NikolaTesla des modèles ALPHA, FIT, FIT XL et FIT 3Z.

Pour les modèles NikolaTesla ALPHA, FIT, FIT XL et FIT 3Z, nous proposons des tuyaux spécifiques qui assurent un montage efficace et des performances optimales de votre plaque aspirante.

Les tuyaux sont conçus pour assurer un débit d'air optimal avec un faible bruit, disponibles directement dans notre e-shop.


elica

GUIDE DES TUYAUX

NIKOLATESLA ALPHA, FIT, FIT XL e FIT 3Z

Tuyaux pour hottes à évacuation

Si vous avez choisi une plaque aspirante NikolaTesla en mode évacuation, voici les tuyaux qui vous permettent d'installer le système de manière simple et flexible :



Tuyaux rectangulaires

- 222×89×1000 mm (code: KIT0120991)
- 222×89×500 mm (code: KIT0173527)



Tuyaux circulaires

- Ø150×500 mm (code: KIT0120996)
- Ø150×1000 mm (code: KIT0121000, KIT0121002, KIT0121003)



Connecteurs et courbes

- 227×94×80 mm (code: KIT0121001)
- 15° 227×138×94 mm, Ø158×59 mm (code: KIT0121004)
- 90° 227×288×94 mm, 90° - Ø157 (code: KIT0121006)
- 227×94 - Ø146 mm (code: KIT0121007)
- 227×94 - Ø153 mm (codes: KIT0121005, KIT0121008)
- 90° 227×94 mm, 190×190 - Ø147 mm (codes: KIT0121010, KIT0121009)
- Int 216×82 mm, Est 290×160 mm (codes: KIT0126810, KIT0161453)

Ces composants vous offrent de nombreuses options pour personnaliser l'installation de votre plaque aspirante, en l'adaptant parfaitement aux besoins de votre cuisine.

Pour tout doute sur le composant à choisir, veuillez contacter notre [service client](#).

elica

GUIDE DES TUYAUX

NIKOLATESLA ALPHA, FIT, FIT XL e FIT 3Z

Tuyaux pour hottes à recyclage

Ces kits offrent une installation simple et des résultats fiables, améliorant la qualité de l'air et le confort de votre cuisine. Pour plus de détails ou pour acheter des composants, visitez notre e-shop ou contactez notre [service client](#). Nous sommes là pour vous aider à trouver la solution parfaite pour votre cuisine !



Code: KIT0176757

KIT d'installation pour le mode à recyclage à l'extérieur du socle «Plinth Out»

Pour ceux qui recherchent une solution de filtration efficace et discrète. À installer sous le socle de la cuisine, transformant le plan de travail en un système qui maintient l'air frais et propre.

Contenu du kit :

- Filtres en céramique (2 pièces) pour une filtration de l'air longue durée. Nos filtres actifs en céramique offrent une efficacité de filtration élevée, dépassant les normes du marché. Ils sont capables d'éliminer jusqu'à 80% des odeurs de cuisson, assurant ainsi un air plus pur.
- Coude rectangulaire de 90° pour faciliter l'installation et la circulation de l'air.
- Tuyau rectangulaire de dimensions 500 × 94 × 227 mm et 218 × 55 × 300 mm.
- Supports et ruban adhésif pour un montage sécurisé et un maintien parfait.
- Raccord de sortie d'air à l'extérieur du socle avec profil chromé pour une évacuation élégante.




Code: KIT0167756

KIT d'installation pour le mode à recyclage à l'extérieur du socle «Plinth In»

Parfait pour ceux qui recherchent une intégration invisible dans la base du meuble. Conservez le style de votre cuisine sans sacrifier la performance et le design.

Contenu du kit :

- Filtres en céramique pour assurer une purification efficace
- Tuyaux flexibles pour s'adapter facilement à différentes configurations.
- Déflecteur intelligent pour optimiser le flux d'air filtré
- Profil chromé pour cacher les ouvertures éventuelles avec élégance.



Code: KIT0180522

KIT d'installation pour le mode à recyclage «Back Outlet»

Ce kit est la solution pour ceux qui souhaitent optimiser l'espace sans tuyaux visibles, en convoyant l'air filtré de manière discrète et pratique. Il est cependant nécessaire de percer des trous dans le meuble pour permettre à l'air de s'évacuer vers l'extérieur. Cette opération assure une ventilation efficace et maintient l'environnement de la cuisine toujours exempt d'odeurs désagréables.

Contenu du kit :

- Filtres en céramique (2 pièces) pour assurer un environnement frais et propre.
- Cadre des filtres en céramique pour un montage stable des filtres.
- Coude rectangulaire à 90° pour un flux d'air sans obstacles.
- Tuyau rectangulaire pour convoyer l'air à l'intérieur de l'interstice.
- Raccord de sortie à l'extérieur du socle avec profil chromé pour une finition raffinée.

Merci d'avoir consulté notre guide des tuyaux pour les modèles ALPHA, FIT, FIT XL et FIT 3Z de NikolaTesla.

Maintenant que vous disposez de toutes les informations sur les pièces disponibles et leurs codes, vous pouvez choisir les tuyaux adaptées à votre système.

Vous trouvez le composant adapté à vos besoins dans notre eShop, en fonction du type de votre plaque aspirante :

NIKOLATESLA À ÉVACUATION

NIKOLATESLA À RECYCLAGE

Assurez-vous de choisir les bons composants pour optimiser l'efficacité et la durée de vie de votre plaque aspirante NikolaTesla.

Pour tout doute ou question, veuillez contacter notre [support technique](#).

Merci de nous avoir choisis.

elica